



BUNK
mit Sicherheit
für sichere Hilfe

Mitglied und anerkannt bei den Verbänden:

**QUALITÄTS-
MANAGEMENT**
Wir sind zertifiziert
Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO 9001:2000



80W5



Preisliste Haus-Notruf

BUNK Sicherheitsdienst GmbH - Steinwasenstraße 3 - 73614 Schorndorf

Telefon (07181) 40 00-0 - Telefax (07181) 40 00-90

Internet: www.bunk24.de - E-Mail: service@bunk24.de

Dienstleistungsart	Einheit	Preis per Monat €	Jährliche Summe €
Entgegennahme von Notrufen über ein Haus-Notruf-Telefon. 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr. Bereitschaftsgebühr	monatlich	20,00	240,00
Mietgebühr Haus-Notruf-Telefon inkl. Funk-Notruf-Sender inkl. Programmierung (24 Monate Vertragslaufzeit) Kaufpreis: € 380 inkl. Programmierung	monatlich	16,00	192,00
Täglicher Testruf. Pauschalgebühr für den täglichen Testruf in unsere Notruf- und Serviceleitstelle	monatlich	10,00	120,00
Verständigungsanruf durch BUNK (z.B. Nachbarn, Angehörige oder Notarzt)	je Anruf	5,00	nach Aufwand
Gesicherte Schlüsselverwahrung und 24-stündige Bereitstellung von Alarmverfolgungs-Personal (Im Falle eines Notrufes können wir mit dem hinterlegten Schlüssel vor Ort fahren und den Sachverhalt prüfen bzw. den Hilfskräften Zutritt zum Objekt verschaffen)	monatlich	20,00	240,00
Alarmverfolgung mit Einsatzfahrzeug	1. angef. Stunde	45,00	nach Aufwand
Alarmverfolgung mit Einsatzfahrzeug	je angef. 1/4 Std.	11,25	nach Aufwand
Programmierung des Leitrechners, einschließlich der erstmaligen Durchführung von Proberufen	einmalig	40,00	
Begehung des Objektes und Erstellung des Alarmplanes	einmalig	60,00	

Die Kosten für einen ggf. erforderlichen Festnetzanschluss sind in unseren Gebühren nicht beinhaltet. Das angebotene Haus-Notruf-Telefon ist für den Anschluss an eine Analog-Leitung bzw. einer Telefonanlage konzipiert. Die Übermittlung Ihrer Telefonnummer bei ausgehenden Anrufen empfehlen wir ausdrücklich!

Zahlungsbedingungen:

Rechnungsstellung: jährlich im Voraus

Teilzahlungszuschläge:

bei halbjährlicher Rechnungsstellung = 5,0 % Zuschlag
bei quartalsweiser Rechnungsstellung = 7,5 % Zuschlag

Alle Preise in € zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer - Stand 05/09

Mit Erscheinen dieser Preisliste verfallen alle früheren Preislisten.
Eventuelle Preisänderungen sowie mögliche Satz- und Druckfehler vorbehalten



Das Telefon ist mit smarten Funktionen ausgestattet. Sobald ein Sensor über dem Telefon eine Bewegung registriert, oder ein Anruf eingeht, schaltet sich automatisch die Beleuchtung für das Display und die Tastatur ein. Auf einem digitalen Sprachspeicher kann eine individuelle Notrufansage gespeichert werden, die bei Bedarf die Notrufzentrale benachrichtigt. Zur besonders deutlichen Signalisierung von Anrufen kann ein integriertes Blitzlicht zugeschaltet werden. Ein hohes Maß an Sicherheit und Mobilität bietet das Telefon durch sein integriertes Funk-Notrufsystem. Der im Lieferumfang enthaltene Notrufsender ist wasserdicht und hat eine Reichweite von ca. 30 Metern innerhalb von Gebäuden. Weitere Notrufsender sind optional erhältlich.

Ergonomisches Großtastentelefon mit Funk-Notrufsystem

Technische Daten

Abmessungen:	ca. 235 x 215 x 85 mm (B x T x H)
Gewicht:	ca. 850 g
Gehäusematerial:	ABS
TAE-Anschlusskabel:	3 m, TAE, F-Kodierung
Belegte Adern:	Pin 3: La, Pin 4: Lb
Stromversorgung:	nur Sprechbetrieb leitungs gespeist
Sprechschaltung:	aktiv
Hör- und Sprechkapseln:	dynamische Hörkapsel/Elektret Mikrofon
Ruforgan:	variabler Tonruf, einstellbar in Lautstärke
Freisprecher:	halbduplex
Lautstärke des Lautsprechers:	stufenlos durch Schieberegler
Lautstärke des Hörers:	stufenlos durch Schieberegler
Anzeige:	2-zeilig: 7-Segment-Anzeige, 16-stellig,
Rufnummernlänge:	9 Piktogramme
Steckernetzteil:	20 Stellen
Batterien:	Westernstecker, Pin 1 u. 6 belegt
Zulassung:	5 x Typ AAA Mikrozellen, 1,5 V
Betriebstemperatur:	CE Konformität
Lagertemperatur:	0 °C bis 40 °C
Länge des Ansagetextes der Notruffunktion:	-5 °C bis 70 °C
Dauer eines Mitschnittes:	ca. 20 Sek.
Funkempfängersystem:	ca. 20 Sek.
Bewegungsmelder Beleuchtung:	869,2 MHz mit MFM-Codierung
Beleuchtung Anzeige u. Tastatur:	Infrarotbewegungssensor
Max. Reichweite Handsender:	High eff. LED in Gelb und Rot

bis zu 250 m im Freien/bis zu 30 m in Gebäuden